
Artikel-Nr. LG58149



## Litegear Fenestra Circle HE 240 20-840-2400LM High Efficency 120lm/W BAP







## **Technische Daten:**

Lichtstrom:	2400 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,09mA, 50/60Hz
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	
	50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50/60Hz
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor	50/60Hz 20 W ✓
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	50/60Hz 20 W ✓ >0.9
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	50/60Hz 20 W ✓ >0.9 Klemme
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber:	50/60Hz 20 W
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV:	50/60Hz 20 W
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	50/60Hz  20 W  →  >0.9  Klemme  DC 25-40V, 500mA  CC  Steckverbinder
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	50/60Hz  20 W  →  >0.9  Klemme  DC 25-40V, 500mA  CC  Steckverbinder >100.000
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	50/60Hz 20 W  → >0.9  Klemme  DC 25-40V, 500mA  CC  Steckverbinder >100.000  II

Informationen und Downloads:

Maße:	240x12 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschmittmaß:	220 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	517 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	320x300x30
Gewicht inkl. Verpackung:	0.633 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	625x330x350 mm
Gewicht Masterkarton:	13,22 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	$\checkmark$
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,SELV,D
Barcode:	4250557822693
Systemeffizienz 120lm/W	
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR19	

