


Litegear Fenestra Circle HE 240 20-840-2400LM High Efficiency 120lm/W BAP



Technische Daten:

Lichtstrom:	2400 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,09mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 500mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	240x12 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	220 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	517 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	320x300x30
Gewicht inkl. Verpackung:	0.633 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	625x330x350 mm
Gewicht Masterkarton:	13,22 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,SELV
Barcode:	4250557822693
Systemeffizienz 120lm/W	
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR19	

Informationen und Downloads:

