Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG30782

Litegear Ekova 120 40-840-6000lm

Technische Daten:

Lichtstrom:	6000 lm
LED-Leistung:	40.3 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 300mA, 50/60Hz, DC 180-264V
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 100V, 400mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1210x90x72 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagfest Edelstahlclips
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1390 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.53 kg
Inhalt Masterkarton:	9
Abmessungen Masterkarton:	1225x281x243 mm
Gewicht Masterkarton:	15 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557823713
Efficiency: 90%, THD 20%, Inrush: 30A&190µs-230Vac	
Geeignet für Zentral Batterie Notstrom DC	
Edelstahlverschlüsse, Durchgangsverdrahtung	
Anzahl/Sicherungsautom: B10: 22 , B16: 35, C16: 35	
Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de