

Lifud LF-GMR075YV024A CV Power supply Flicker free



Technische Daten:

Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	75 W
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V, 3125mA
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-30°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	285x30x21 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	Alu/blau
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	verzinkt
Besonderheiten des Gehäuses:	Kunststoffabdeckungen
Nettogewicht:	265 g
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE
Netzteil für LED-Strips oder andere Leuchtmittel	
power supply for LED strips and bulbs	

Informationen und Downloads:

