

# Kompakter LED Driver für Panel und Downlights



## Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220-240V, 260mA, 50/60Hz, DC 180-280V
Leistungsaufnahme:	44 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +45°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C

Maße:	97x43,5x29 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	127 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.125 kg
Inhalt Masterkarton:	100
Abmessungen Masterkarton:	395x235x140 mm
Gewicht Masterkarton:	12,84 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Power Select: 320-1050mA, 50mA steps	
perfect for LED panels and downlights	
max. driver on 16A breaker: B Type: 21,C Type: 35	

Informationen und Downloads:

