

Litegear Xona Area 1500-50-840-6800LM



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Lichtstrom: | 6800 lm |
| LED-Leistung: | 49 W |
| Lichtausbeute: | 128 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <4 |
| Abstrahlwinkel: | 130 ° |
| Blendwirkung (UGR): | <22 |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip: | SMD 2835 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180-240V |
| Leistungsaufnahme: | 53 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.97 |
| Einspeisung Netzteil: | Klemme |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 113-126V, 420mA |
| CC/CV: | CC |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Terminal |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| DC Notstromfähig: | ✓ |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |

| | |
|--|-------------------------|
| Maße: | 1500x141x60 mm |
| Montage: | Decke,Wand |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 44 |
| IK-Klasse: | 08 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Besonderheiten des Gehäuses: | prismatischen Abdeckung |
| Abdeckung: | opal |
| Nettogewicht: | 750 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Abmessungen Verpackung: | 1530x155x80 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.9 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 4 |
| Abmessungen Masterkarton: | 1570x405x195 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 3,6 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L80/B10 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 94051990 |
| Prüfzeichen | CE |
| Barcode: | 4250557822679 |
| optional Bewegungssensor und Batterienotstrommodul | |
| motion sensor and emergency battery power optional | |
| THD: 5% | |
| DC Notstromfähig, Master-Slave Funktion optional | |
| Ersatztreiber: SBL-D60 | |

Informationen und Downloads:



