Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG30535

Litegear Xona Area 1500-50-840-6800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	6800 lm
LED-Leistung:	49 W
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	130 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180-240V
Leistungsaufnahme:	53 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 113-126V, 420mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1500x141x60 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	prismatischen Abdeckung
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	750 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1530x155x80
Gewicht inkl. Verpackung:	0.9 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1570x405x195 mm
Gewicht Masterkarton:	3,6 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051990
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557822679

optional Bewegungssensor und Batterienotstrommodul

motion sensor and emergency battery power optional

THD: 5%

DC Notstromfähig, Master-Slave Funktion optional

Ersatztreiber: SBL-D60

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de