


Litegear Placida Clou 225 18-830-860-1800LM OneFitAll



Technische Daten:

Lichtstrom:	1806 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	2800,4000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	96
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (6, 12, 18 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteinheit:	Kabel mit Klemmen
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	225x19 mm
Ausschmittmaß:	65-210 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Farbwahlschalter 830-860
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	400 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	231x232x32
Gewicht inkl. Verpackung:	0.492 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	650x240x245 mm
Gewicht Masterkarton:	10,15 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823690
Über Schalter wählb. Lichtfarbe 2800, 4000, 5700 K	
Für gesägte Ausschnitte 65-210mm rund 150mm eckig	
Aufputzmontage möglich mittels Bügel	
Klemmterminal, leichte, schnelle Montage	

Informationen und Downloads:



