

# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-840-8100lm-WH



## Technische Daten:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 8100 lm                      |
| LED-Leistung:                      | 48 W                         |
| Lichtausbeute:                     | 162 lm/W                     |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                       |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                  |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                       |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                           |
| Abstrahlwinkel:                    | 60 °                         |
| Blendwirkung (UGR):                | <16                          |
| Lichtaustritt:                     | unten                        |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                     |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                       |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 50/60Hz       |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (35,40,45,50 W) |
| Treiber enthalten:                 | ✓                            |
| Hersteller Treiber:                | Litegear                     |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                        |
| Einspeisung Netzteil:              | Stromschiene                 |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 55-80V, 710mA             |
| CC/CV:                             | CC                           |
| Ausgangstrom einstellbar:          | ✓                            |
| Einspeisung Leuchteinheit:         | Stromschiene                 |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                     |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                            |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C                 |
| Lagertemperatur                    | -20°C - 55°C                 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maße:   | 1490x60x11 mm       |
| Montage:  | Decke, Stromschiene |
| IP Klasse:  | 20                  |
| IK-Klasse:  | 03                  |
| Gehäusefarbe                                      | weiß                |
| Gehäusematerial:                                  | Aluminium           |
| Gehäusebeschichtung:                              | pulverbeschichtet   |
| Besonderheiten des Gehäuses:                      | 3-Phase adapter     |
| Abdeckung:  | Linse               |
| Nettogewicht:                                     | 1150 g              |
| Verpackungstyp:                                   | keine               |
| Gewicht inkl. Verpackung:                         | 1.15 kg             |
| Inhalt Masterkarton:                              | 10                  |
| Abmessungen Masterkarton:                         | 1570x350x240 mm     |
| Gewicht Masterkarton:                             | 14,55 kg            |
| Qualitätsserie:                                   | Advance Line        |
| Garantie  | 5 Jahre             |
| Lebensdauer:                                      | 50.000 h L80/B10    |
| entsorgungspflichtig:                             | ✓                   |
| Zolltarifnummer:                                  | 9405119090          |
| Prüfzeichen                                       | CE, TÜV             |
| Barcode:  | 4250557824383       |
| Spezial Optik für Supermarktregale optional       |                     |
| optional optics for shelf lighting in supermarket |                     |
| 60° symmetric                                     |                     |
| Power adjust: 35/40/45/50W 5300-8100LM max.       |                     |

Informationen und Downloads:

