


Litegear CIELLA MEDI LED-Unit 14-827/840-WH 1570lm IP44



Produktinformationen "Litegear CIELLA MEDI LED-Unit 14-827/840-WH 1570lm IP44"

LED Downlight Modul

Litegear® Ciella LED-Modul zur Kombination mit unterschiedlichen Deckeneinbauringen von 110 bis 160mm Durchmesser. LED-Einheit mit umschaltbarer Lichtfarbe: 2700, 3000, 3500, 4000 Kelvin mittels Schalter. Hohe Systemeffizienz bis zu 122lm/W, somit Bafa Förderfähig bei Sanierung von Bestandsgebäuden. Steckbares LED-Netzteil mit abziehbarer Terminal Box für Durchgangsverdrahtung. Das Ciella System ist eine Leuchtensystem für Neubau und zur Sanierung von Unterschiedlich großen Deckenöffnungen. Sie erhalten dazu 3 unterschiedlich Deckenringe für 90-100mm, 115-125 und 140-150mm Deckenausschnitte. Das LED-Modul wird werkzeuglos auf die Deckenringe aufgedreht und ist als eigenständiges Modul durch Endanwender austauschbar und somit sehr nachhaltig.

Anwendungsbereiche: Sanierung von Einbauleuchten mit Energiesparleuchtmitteln. 8-26W CFL G23/G24.

Flure, Büros, Verkaufsflächen, Laufwege, Hotels, Sanitärbereich, Umkleiden, Lager, Nebenräume, Restaurant, Kantine

Technische Daten:

Lichtstrom	1570 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	8, 10, 12, 14 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>54.000 h L80/B50
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	75x41 mm
Nettogewicht:	271 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

