


Litegear Axea XL 40-940-3850-5040LM GEG 130lm/W max



Technische Daten:

Lichtstrom:	5040 lm
Lichtausbeute:	126 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	38 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	JUN CAN
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (30-40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 700-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 45°C

Maße:	190x155 mm
Einbautiefe:	175 mm
Ausschnittmaß:	175 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	80 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1431 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.547 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	590x395x365 mm
Gewicht Masterkarton:	19,58 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557825441
Power Select:	28-40W
Sehr gute Farbwiedergabe CRI>90Ra	
max. 130lm/W@15W	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
 Technical details are subject to change
 (c) 2017

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
 Fax: +49 (0)2451 48453-13
 www.litegear.de

