Produktinformationen

Artikel-Nr. LG11650DA

Litegear LED-Tracklight ASTARA 12-42/930/1600-5300lm WH max. 142lm/W DALI 2.0

Produktinformationen "Litegear LED-Tracklight ASTARA 12-42/930/1600-5300lm WH max. 142lm/W DALI 2.0"

LED-Stromschienen Richtstrahler

- hocheffizienter LED-Spot max. 142lm/W 2130-5130lm
- Dali 2.0 Dimmung
- für handelsübliche 3-Phasen Dali-Stromschienen geeignet
- hochwirksamer Alanod Segment Reflektor mit hohem Wirkungsgrad
- kompakter Stromschienentreiber mit Leistungswahlschalter: 300-1050mA, 15-38W nutzbar, ENEC05 zertifiziert
- lange Nutzungsdauer gepaart mit sparsame LED-Technik, folglich geringe Wartungskosten
- kompakte Bauform und großer Schwenkbereich
- wechselbare Reflektoren: optional 15° und 24° erhältlich

Anwendungsbereiche:

- Shops, Verkaufsflächen, Messe, Supermarkt
- Museum, Ausstellung, Gallerie

Technische Daten:

Lichtstrom	5100 lm
Lichtausbeute:	134 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	12-42 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (ØxH)	90x108 mm
Nettogewicht:	841 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de