

Litegear LED-Tracklight ASTARA 12-42/930/1500-5100LM BK max. 134lm/W DALI 2.0



Produktinformationen "Litegear LED-Tracklight ASTARA 12-42/930/1500-5100LM BK max. 134lm/W DALI 2.0"

LED-Stromschienen Richtstrahler

- hocheffizienter LED-Spot max. 142lm/W 2130-5130lm
- Dali 2.0 dimmbar
- für handelsübliche 3-Phasen Dali-Stromschienen geeignet
- hochwirksamer Alanod Segment Reflektor mit hohem Wirkungsgrad
- kompakter Stromschienentreiber mit Leistungswahlschalter: 300-1050mA, 15-38W nutzbar, ENEC05 zertifiziert
- lange Nutzungsdauer gepaart mit sparsamer LED-Technik, folglich geringe Wartungskosten
- kompakte Bauform und großer Schwenkbereich
- wechselbare Reflektoren: optional 15° und 24° erhältlich

Anwendungsbereiche:

- Shops, Verkaufsflächen, Messe, Supermarkt
- Museum, Ausstellung, Galerie

Technische Daten:

Lichtstrom	5100 lm
Lichtausbeute:	134 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	12-42 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (ØxH)	90x108 mm
Nettogewicht:	836 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

