

Litegear Rotura 350 30-830-2700LM



Produktinformationen "Litegear Rotura 350 30-830-2700LM"

Deckenaufbauleuchte

Rotura ist runde Deckenanbauleuchte mit integriertem Vorschaltgerät, optional auch als dimmbare Version lieferbar (Dali oder 0-10V). Leichte Montage durch separate Montageplatte und Drehverschluß mit zusätzlicher Fallsicherung mittels Fangseil. Integriertes Anschlußterminal für Spannungsversorgung. Kann auch mittels Seilset abgependelt montiert werden. Auf Wunsch kann die Leuchte zusätzlich mit einem internen Microwellensensor oder Batterienotlichtpack versehen werden. Als dimmbare Variante mit Meanwell® LC-45 Treiber auch zum Betrieb an Notstrom-Zentralbatteriesystemen geeignet nach DIN EN 60598-2-22. Durch die großzügigen inneren Platzverhältnisse können auch Umschaltweichen montiert werden.

Hochwertige Samsung LED Chips für lange Lebensdauer und hohen Lichtstromerhalt. Formschönes und hochwertiges Aluminium Druckgussgehäuse. Universelle Montagemöglichkeiten. In 2 Lichtfarben lieferbar: 3000 Kelvin warmweiß und 4000 Kelvin neutralweiß. UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

Optional auch mit anderen farbigen Dekorringen lieferbar.



Technische Daten:

Lichtstrom	2700 lm
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.96
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (ØxH)	350x50 mm
Nettogewicht:	2754 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

