


Litegear Rotura 350 30-830-2700LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2700 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 33-46V, 750mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	350x50 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (54 raumseitig)
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar prismatisch
Nettogewicht:	2754 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.95 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	595x595x400 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80,SELV
Barcode:	4250557823270
integr. Motionssensor:	optional/ on demand
Dali Driver:	optional/ on demand
Fangseil und Drehverschluss:	

Informationen und Downloads:

