

Litegear SATURNA HighBay 150-240-850-44400LM 185lm/W DIM 0-10V



Produktinformationen "Litegear SATURNA HighBay 150-240-850-44400LM 185lm/W DIM 0-10V"

LED Hallentiefstrahler

- LED-Hallentiefstrahler mit geringer Blendwirkung durch optimierte Multilinse mit 90° Abstrahlwinkel. Optional sind Reflektoren erhältlich
- Optional Sensor und Linsen mit anderem Ausstrahlwinkel lieferbar.
- Vorschaltgerät mit zusätzlicher Ausgangsspannung : 12V DC 50mA z.B. für Sensoren
- Dimmbar über 0-10V Signal
- Hohe Systemleistung: 185lm/W
- Liteon SMD5050 LED Chips
- Hochwirksamer Aluminium Kühlkörper
- Gute Farbwiedergabe: CRI >80Ra
- Leistungswahlschalter: 150, 200, 240W (160-170lm/W Systemleistung)

Vergleichbarkeit mit Entladungsleuchten:

150W Saturna LED entspricht: 400W HQL
 200W Saturna LED entspricht 500W HQI
 240W Saturna entspricht 700W HQI

Anwendungsbereiche:

Industrie, Sporthallen, Verkaufsfächen, Ausstellung, Showroom, Lager, Verladebereiche und Vordächer



Technische Daten:

Lichtstrom	44400 lm
Lichtausbeute:	185 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	150, 200, 240 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	320x120 mm
Nettogewicht:	2600 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

