


# Litegear Wega Circle 1000-100-840-10000LM DALI DIM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	10000 lm
LED-Leistung:	95 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Inventronics
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1000x82 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	15470 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	18.22 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1060x120x1060 mm
Gewicht Masterkarton:	18,22 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405423990
Prüfzeichen:	CE,SELV
Barcode:	4250557823386
mit opt. Zubehör als Pendelleuchte zu verwenden	
Can be used with opt. accessories as pendant light	
Fangseil und Drehhalterung	
Dali dimmbarer Treiber	

## Informationen und Downloads:

