Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58245DABK

Litegear Wega Circle 600-60-840-6000LM DALI DIM









Technische Daten:

Lichtstrom:	6000 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AAA
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	600x62 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	5200 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	645x80x630
Gewicht inkl. Verpackung:	6.1 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	650x185x655 mm
Gewicht Masterkarton:	13,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405423990
Prüfzeichen	CE,SELV
Barcode:	4250557823201
mit opt. Zubehör als Pendelleuchte zu verwenden	
Can be used with opt. accessories as pendant light	
Fangseil und Drehhalterung	
dimmbarer 0-10V Treiber	

Informationen und Downloads:

