

Litegear Lucello Multi-CCT BL-Panel 6262-40-830/840-5000LM BAP UGR<19



Produktinformationen "Litegear Lucello Multi-CCT BL-Panel 6262-40-830/840-5000LM BAP UGR<19"

LED Backlight-Panel

Litegear® Lucello LED-Panel zum einlegen in deutsche Rasterdecken 62,5 x 62,5cm

BAP Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1 für Bildschirme mit hohen Leuchtdichten!

- Sehr effizientes LED-Panel mit hoher Systemeffizienz bis zu 125 Lumen/Watt und geringer Aufnahmeleistung
- Inkl. Treiber mit schaltbarer Ausgangsleistung: Power Select: 28, 32, 36, 40W
- CCT Select: umschaltbare Lichtfarbe mittels rückseitigem Schalter: 3000K, 3500K, 4000K
- Ersatz für Rastereinlegeleuchten mit 4 x 18W T8-Leuchtstoffröhre
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schneller ROI
- Diffusor aus UV stabilem PS
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit einem breiten Ausstrahlwinkel 90°

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Verkaufsflächen, Nebenräume, Flure, Produktionsbereiche, Besprechungsräume und Schulen, Fitness, Krankenhaus, Sanitärbereiche

Technische Daten:

Lichtstrom	5000 lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	28,32,36,40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	620x620x35 mm
Ausschnittmaß	600x600 mm
Nettogewicht:	1960 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

