


Litegear Lucello Multi-CCT BL-Panel 6262-40-830/840-5000LM BAP UGR<19



Technische Daten:

Lichtstrom:	5000 lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (28,32,36,40 W)
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 700-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 60°C

Maße:	620x620x35 mm
Ausschnittmaß:	600x600 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	30 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1960 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	643x665x45
Gewicht inkl. Verpackung:	2.6 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	650x686x255 mm
Gewicht Masterkarton:	12,85 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557823522
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K	
Power Select: 28, 32, 36, 40W Treiber einstellbar	
Backlite Technology	
OneFitAll	

Informationen und Downloads:



