

Litegear TARONA 150-50-CCT-Select 6050lm 120lm/W GEG



Technische Daten:

Lichtstrom:	6050 lm
Lichtausbeute:	121 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,4500, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	Power Select (25, 38, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	1500x79x44 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium + PC
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	halbrund, rücks. offen
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	865 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	850x470x1540
Gewicht inkl. Verpackung:	1.043 kg
Inhalt Masterkarton:	9
Abmessungen Masterkarton:	1550x270x160 mm
Gewicht Masterkarton:	10,51 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,SELV
Barcode:	4250557824567
CCT Select: 3000, 4000, 4500, 5000 Klevin	
Leistungswahlschalter 25, 38, 50W	
>120lm/W Systemleistung	
leichte Montage, universell einsetzbar	

Informationen und Downloads:

