

Litegear TRABES 120-34-CCT-4080lm 120lm/W BEG



Produktinformationen "Litegear TRABES 120-34-CCT-4080lm 120lm/W BEG"

elegante Deckenanbauleuchte

- Zeitlos, elegante Anbauleuchte in rechteckiger Balkenform
- zweigeteiltes Alu-Gehäuse: Tragschale und LED-Einheit, die mittels interner Federklammern miteinander mechanisch verbunden werden
- Prismatische Diffusor Optik, Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR < 19
- Hohe Systemeffizienz $\geq 120 \text{ lm/W}$, nach GEG: BAFA Förderung möglich
- Integriertes Vorschaltgerät, flickerfree, optional Dali dimmbar
- Mittige oder seitliche Spannungseinspeisung auf interne Terminalklemme, Vorbereitet für Stromdurchschleifung
- Montagemöglichkeit mittels Schrauben an Beton-, Holz- oder Gipskartondecken
- Interner Farbwahlschalter: CCT-Select: 3000K, 3500K oder 4000 Kelvin wählbar

Anwendungsbereiche:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Universität, Krankenhaus, Fitnesscenter, Nebenräume, Gesundheitswesen und Pflege

Technische Daten:

Lichtstrom	4080 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$\geq 80 \text{ Ra}$
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	34 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium + PC
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1200x80x63,5 mm
Nettogewicht:	1670 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

