

Litegear TRABES 150-40-CCT-4800lm 120lm/W BEG




• Dimension

Product Name	A	B	C
120cm/4ft	1200	80	63.5
150cm/5ft	1500	80	63.5
180cm/6ft	1800	80	63.5

Unit:mm

• Photometry Curve



Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	624
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 28-42V, 1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Lagertemperatur	-25°C - 55°C

Maße:	1500x80x63,5 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium + PC
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	2-teilig
Abdeckung:	klar prismatisch
Nettogewicht:	2000 g
Abmessungen Verpackung:	1511x90x75
Gewicht inkl. Verpackung:	2.26 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1530x240x205 mm
Gewicht Masterkarton:	14,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE,SELV
Barcode:	4250557824529
CCT Select: 3000, 3500, 4000 Klevin	
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze	
120lm/W Systemleistung	

Informationen und Downloads:

