Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG40252

Litegear Vienna Halfround Wall Light UP/Down 2 x GU10 IP65



Technische Daten:

Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße:	91x67x165 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Glasabdeckung oben unten
Nettogewicht:	562 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.634 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	400x315x215 mm
Gewicht Masterkarton:	7,78 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824185

Direkte und indirekte Ausleuchtung

für 2 x GU10 LED-Leuchtmnittel ¢50*h60mm

wetterfestes, hochwertiges Alugehäuse pulverbesch.