Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG14381

Litegear Lyro 3,5-830-350lm

Technische Daten:

Lichtstrom:	350 lm
LED-Leistung:	3.5 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	4 W
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	USB Buchse
Schaltzyklen:	>15.000
Elektrische Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Lagertemperatur	-20°C - 45°C

Maße:	120x360 mm
Montage:	Boden
IP Klasse:	54
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Stahlfuß
Abdeckung:	Reflektor
Nettogewicht:	720 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	125x125x375
Gewicht inkl. Verpackung:	0.84 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	125x125x375 mm
Gewicht Masterkarton:	10 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	15.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405219090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824154
direkt und indirekt leuchtend	
Batterie-Tischleuchte wieder aufladbar mit Akku	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de