Artikel-Nr. LG91051



Litegear KUBIX 10-930-32-750LM DIM







Technische Daten:

Lichtstrom:	800 lm
LED-Leistung:	9 W
Lichtausbeute:	73 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥95 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	32 °
Blendwirkung (UGR):	<16
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	\checkmark
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux 3535
LED-Chip:	High-Power
Anzahl LEDs:	4
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	11 W
Treiber enthalten:	\checkmark
Hersteller Treiber:	Kegu
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.93
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 12V, 700mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000

Maße:	65x65x85 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß/schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	kein.sichtbaren Schrauben
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	330 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.364 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	420x335x210 mm
Gewicht Masterkarton:	14,88 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823003
Ideal für Wohnräume und Büro	
Perfect forresidential applications and office	
• •	
Geringe Blendung und gerichte	etes Licht

Umgebungstemperatur: -10°C - 40°C

Lagertemperatur -20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

