Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG91052

Litegear KUBIX 10-930-32-750LM DIM







Technische Daten:

Lichtstrom:	750 lm
LED-Leistung:	9 W
Lichtausbeute:	75 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	32 °
Blendwirkung (UGR):	<16
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux 3535
LED-Chip:	High-Power
Anzahl LEDs:	4
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Kegu
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 12V, 700mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	67x67x85 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	328 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.363 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	420x345x225 mm
Gewicht Masterkarton:	14,64 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823010
Ideal für Wohnräume und Büro	
Perfect forresidential applications and office	
Geringe Blendung und gerichtetes Licht	
Low glare rate and concentrated light beams	

Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Informationen und Downloads: