



Litegear DURATA LINE 20-840-2420LM FL Special Edition



Technische Daten:

Lichtstrom:	2420 lm
LED-Leistung:	19 W
Lichtausbeute:	121 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	70 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz, DC 32-42V
Leistungsaufnahme:	20 W
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-40V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-30°C - 60°C

Maße:	990x50x95 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Abdeckung:	frost mit Raster
Nettogewicht:	1920 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1000x60x105
Gewicht inkl. Verpackung:	2.071 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	1020x265x245 mm
Gewicht Masterkarton:	18,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405219090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557825069
Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros	
400cm Zuleitung mit 3-Phaseadapter weiß	
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet	
Stahlseilabhängung 1,5 oder 3m optional erhältlich	
oder Montage mittels Deckenclipse	

Informationen und Downloads:

