Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG40246

Litegear Yola Brick Wall Light 300-15W-CCT Select BK 1100lm Triac Dim IP65

Technische Daten:

Lichtstrom:	1100 lm
Lichtausbeute:	73 lm/W
Farbtemperatur:	2700,3000,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	300x100x60 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Glasabdeckung oben unten
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	1127 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.279 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	505xx335270 mm
Gewicht Masterkarton:	15,91 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823683
Direkte und indirekte Ausleuchtung sep. schaltbar	
Farbwahlschalter CCT-Select: 2700K, 3000K, 4000K	
Abstrahlwinkel: 115° x 60° (40° asym. nach vorne)	
dekorative Wandleuchte für kreatives Lichtspiel	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de