


Litegear Fenestra Circle Advance 240 18-828-1365LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	1365 lm
LED-Leistung:	17 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110°
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Refond
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	90
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	\checkmark
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 450mA
CC/CV:	CC
CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	CC Steckverbinder
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	Steckverbinder >100.000

Maße:	238x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschmittmaß:	222-225 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Nettogewicht:	595 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.684 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	520x260x295 mm
Gewicht Masterkarton:	13,58 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen	CE,SELV
Barcode:	4250557822464

