

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150WFL 50-840-8600LM DALI DIM



Technische Daten:

Lichtstrom:	8600 lm
LED-Leistung:	51 W
Lichtausbeute:	172 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	140 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264V, 330mA, 50/60Hz, DC 170-230V
Leistungsaufnahme:	Power Select (35, 40, 45, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 620mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	geringe Blendung opal
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1630 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.63 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x400x210 mm
Gewicht Masterkarton:	19,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	65.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,ENEC,LM80,D,CB
Power Select und Dali 2.0 Dim	

Lagertemperatur

-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

