

Litegear Modulux WING Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-940-3000lm-WH



Produktinformationen "Litegear Modulux WING Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-940-3000lm-WH"

Linearer LED-Stromschienenstrahler für 3-Phasen Stromschienen

Elegante, flache LED-Leuchte mit integriertem 3-Phasenstromschienenadapter der komplett in die handelsüblichen Stromschienen integriert wird. Elegantes, ultra-flaches Erscheinungsbild nur 12mm hoch und 120mm breit. Spezielle Version für Supermarktegalgänge: zweimal Doppeltasymmetrische Optik 90°x 30° schwenkbar um 30° seitlich und zusätzlich 90° prismatisch nach unten abstrahlend. Extrem hoher Lichtstrom bis zu 8000 Lumen bei nur 50W Verbrauch entspricht bis zu 160 Lumen/Watt.

- Einfache und schnelle Montage mittels Stromschienenadapter.
- 3 wählbare Stromphasen, kompatibel mit allen gängigen Stromschienen
- Anpassung der Verbrauchslast: Einstellbarer LED Treiber 14, 16, 18, 20Watt
- Modularer Aufbau der Linsenpanel
- Die einzelnen Module sind nahtlos aneinanderreihbar. Es entsteht der Eindruck einer durchgehenden Lichtlinie.



Technische Daten:

Lichtstrom	3000 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>60.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	600x120x12 mm
Nettogewicht:	1000 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



- Lieferbar in 2 Gehäusefarben: schwarz, weiß, optional auch in silber (vorher Mindestmenge abklären)
- Langlebige LED Technik: bis zu 60.000 Stunden L80 B10
- Standard Lichtfarben. 3000K, 4000K optional: 2700K, 3500K, 5000K, 6000K
- in zwei Längen lieferbar: 60cm und 150cm
- 2 seitlich um 30° schwenkbare LED-Module asym. 90° x 30° + 90° prismatisch zur Ausleuchtung der Laufwege zwischen den Regalen.