

Litegear Modulux WING Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-940-3000lm-WH



Technische Daten:

Lichtstrom:	3000 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 150mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 280mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	600x120x12 mm
Montage:	Decke, Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse + Frost
Nettogewicht:	1000 g
Verpackungstyp:	keine
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	680x430x350 mm
Gewicht Masterkarton:	11,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE, TÜV
Barcode:	4250557823904
spezielle Optik für Supermarktregale	
special optics for shelf lighting in supermarkets	
2 x 90° x 30° double asymmetric + 90° down prism.	
Power adjust: 14/16/18/20W 2150-3000LM max.	

Informationen und Downloads:

