

# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul WF-150-35/50-930-7300lm-WH



## Technische Daten:

Lichtstrom:	7300 lm
LED-Leistung:	49 W
Lichtausbeute:	146 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 710mA
CC/CV:	CC
Ausgangstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	1490x60x12 mm
Montage:	Decke, Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1150 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.15 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x350x120 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, TÜV
Barcode:	4250557823881
optional spezial Optik für Supermarktregale	
optional optics for shelf lighting in supermarkets	
120° symmetric	
Power adjust: 35/40/45/50W 5200-7300LM max.	
30° seitlich schwenkbar	

Informationen und Downloads:

