

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-840-3600lm-WH DALI



Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	180 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	\checkmark
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 150mA, 50/60Hz
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	
	50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50/60Hz
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W)
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W) >0.95
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W) >0.95 Stromschiene
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W) >0.95 Stromschiene DC 55-80V, 280mA
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W) >0.95 Stromschiene DC 55-80V, 280mA CC
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W) >0.95 Stromschiene DC 55-80V, 280mA CC ✓
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W)
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	50/60Hz Power Select (14,16,18,20 W)

Informationen und Downloads:

Maße:	600x60x45 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	550 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.55 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	670x350x240 mm
Gewicht Masterkarton:	7,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,D
Barcode:	4250557825809
optional spezial Optik für Supermarktregale	
optional optics for shelf lighting in supermarkets	
90° symmetric	
Power adjust: 14/16/18/20W 2250-3200LM max.	
DALI 2.0 PUSH DIM	

