

# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-840-3600lm-WH DALI



## Technische Daten:

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 3600 lm                       |
| LED-Leistung:                      | 20 W                          |
| Lichtausbeute:                     | 180 lm/W                      |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                        |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                   |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                        |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                            |
| Abstrahlwinkel:                    | 90 °                          |
| Lichtaustritt:                     | unten                         |
| dimmbar:                           | ✓                             |
| Art der Dimmung:                   | DALI,Push-Dim                 |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                      |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                        |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 150mA, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (14,16,18,20 W)  |
| Treiber enthalten:                 | ✓                             |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                         |
| Einspeisung Netzteil:              | Stromschiene                  |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 55-80V, 280mA              |
| CC/CV:                             | CC                            |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Stromschiene                  |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                      |
| Umgebungstemperatur:               | -25°C - 60°C                  |
| Lagertemperatur                    | -40°C - 85°C                  |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Maße:                                              | 600x60x45 mm       |
| Montage:                                           | Decke,Stromschiene |
| IP Klasse:                                         | 20                 |
| IK-Klasse:                                         | 03                 |
| Gehäusefarbe                                       | weiß               |
| Gehäusematerial:                                   | Aluminium          |
| Gehäusebeschichtung:                               | pulverbeschichtet  |
| Besonderheiten des Gehäuses:                       | 3-Phase adapter    |
| Abdeckung:                                         | Linse              |
| Nettogewicht:                                      | 550 g              |
| Verpackungstyp:                                    | keine              |
| Gewicht inkl. Verpackung:                          | 0.55 kg            |
| Inhalt Masterkarton:                               | 10                 |
| Abmessungen Masterkarton:                          | 670x350x240 mm     |
| Gewicht Masterkarton:                              | 7,8 kg             |
| Qualitätsserie:                                    | Advance Line       |
| Garantie                                           | 5 Jahre            |
| Lebensdauer:                                       | 50.000 h L80/B10   |
| entsorgungspflichtig:                              | ✓                  |
| Zolltarifnummer:                                   | 9405119090         |
| Prüfzeichen                                        | CE,TÜV             |
| Barcode:                                           | 4250557825809      |
| optional spezial Optik für Supermarktregale        |                    |
| optional optics for shelf lighting in supermarkets |                    |
| 90° symmetric                                      |                    |
| Power adjust: 14/16/18/20W 2250-3200LM max.        |                    |
| DALI 2.0 PUSH DIM                                  |                    |

Informationen und Downloads:

