Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG32226

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-930-2880lm-WH







Technische Daten:

Lichtstrom:	2880 lm
LED-Leistung:	19 W
Lichtausbeute:	144 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 150mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 280mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	600x60x11 mm
Montage:	Decke,Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	550 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.55 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	670x350x240 mm
Gewicht Masterkarton:	7,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV
Barcode:	4250557824406
optional spezial Optik für Supermarktregale	
optional optics for shelf lighting in supermarkets	
90° symmetric	
Power adjust: 14/16/18/20W 2100-3000LM max.	

Informationen und Downloads:

