

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FL 55/70-840-11300LM DALI DIM + Battery Emergency light



Technische Daten:

Lichtstrom:	11300 lm
LED-Leistung:	67 W
Lichtausbeute:	161 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180 - 264V, 470mA, 50/60Hz, DC 170-230V
Leistungsaufnahme:	70 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-70V, 780-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Battery Emergency incl.
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1780 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	manuell
Garantie Batterie/Akku:	2
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	NiCd
Batteriestrom:	1800 mA
Akkuladedauer:	12 h
Erstladedauer:	20 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	8 W
Lichtstrom im Batteriemodus:	960 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.85 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1550x390x210 mm
Gewicht Masterkarton:	20 kg

Informationen und Downloads:



Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557822129
Dali dimming	
Battery emergency: 6W, 960lm max, 1800mA 3h	
Batterie Notlicht: 6W, 960lm max, 1800mA 3h	