

# Litegear RETROVA SELECT 600 12/20-CCT-Select-1500-2600LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2600 lm
LED-Leistung:	19 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Osram Opto Semiconductors
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 276V
Leistungsaufnahme:	Power Select (12, 14, 17, 20 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	590x96x74 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	lichtgrau
Gehäusematerial:	ABS
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagzäh
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	903 g
Abmessungen Verpackung:	620x100x82
Gewicht inkl. Verpackung:	0.999 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	630x430x220 mm
Gewicht Masterkarton:	21,28 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823812
Osram LED Treiber mit einstellbarem Ausgangsstrom:	
Leistung einstellbar:	12,14,17,20W max. 132lm/W
EVG: ENEC-10/VDE/EMC/EL/CE; geeignet für Notstrom	
Anzahl pro Automat:	10A: 36, 16A: 50 Stück
CCT Select:	3000K, 4000K, 5000K by switch

