


Litegear Cappila POULTRY 1150 30-RED-840-3900lm internal wire through terminals 2 x 0-10V Control



Technische Daten:

Lichtstrom:	3900 lm
LED-Leistung:	26 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 + 625nm rot K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<30
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	0-10V,1-10V
LED-Chip Hersteller:	Hongli
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	216
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AiDimming
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 300-750mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>200.000

Maße:	75x1152 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	67
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß/silber
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Tubus
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2000 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1310x80x80
Gewicht inkl. Verpackung:	2.3 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1330x260x180 mm
Gewicht Masterkarton:	14 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	54.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557825304
Rohrleuchte 2 x 0-10V Dim Eingänge	
Tube Light 2 x 0-10V dimming inputs	
Edelstahlendkappen/stainless steel	
Durchgangsverdrahtung/power trough	

Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Informationen und Downloads:

