

Litegear TAGIRA UGR LINE 40-830-850-3600LM max.



Technische Daten:

Lichtstrom:	4400 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	80 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Power Select"
LED-Chip Hersteller:	MTC
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz, DC 115-260V
Leistungsaufnahme:	Power Select (20, 30, 40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 70°C

Maße:	1183x67x73 mm
Montage:	Decke, Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahlblech + Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Rasterleuchte
Abdeckung:	frost mit Raster
Nettogewicht:	1135 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1195x75x82
Gewicht inkl. Verpackung:	1.31 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1210x165x270 mm
Gewicht Masterkarton:	8,6 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE, LM80
Barcode:	4250557826394
Elegante, modulare Balkenleuchte für Büros	
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet	

