



# Litegear ORI-L 24-830-850-2880LM-IP64



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2880 lm
LED-Leistung:	21 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Zhaoyuan
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	40
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 172-250V
Leistungsaufnahme:	Power Select (12, 17, 24 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	MOHO
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 84-96V, 240mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	360x92 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	64
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Stahl + Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	PMMA cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	597 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	400x400x100
Gewicht inkl. Verpackung:	0.935 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	535x420x425 mm
Gewicht Masterkarton:	5,5 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557825519
Power Select und CCT Select	
weiche, gleichmäßige Ausleuchtung	

Informationen und Downloads:

