

Litegear ORI-XL 32-830-850-3840LM-IP64



Produktinformationen "Litegear ORI-XL 32-830-850-3840LM-IP64"

LED Wand-/ Deckenanbauleuchte OneFitAll

- Farbwahlschalter / CCT Select: 3000K, 4000K, 5000 Kelvin
- Power Select: Ausgangsleistung wählbar: 15W, 22W, 32W
- Hohe Systemeffizienz: 120lm/W max. 3840lm @ 4000K 32W
- zeitloses, pilzförmiges Design
- Spitzwasser geschützt und staubdicht IP64
- zur Verwendung in Abstellräumen, Badezimmer, Keller, Flur, Wohnbereich, Treppenhaus, unter Vordächer im Freien
- einfache Montage



Technische Daten:

Lichtstrom	3840 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	15, 22, 32 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	410x103 mm
Nettogewicht:	787 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

