


Litegear Lunara Smart 50-CCT-Select-6000LM IP66 IK08 GEG



Technische Daten:

Lichtstrom:	6100 lm
Lichtausbeute:	122 lm/W
Farbtemperatur:	2400, 3000, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Power Select"
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	156
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (25, 37, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 70°C

Maße:	165x137x32 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	680 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.73 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	360x210x330 mm
Gewicht Masterkarton:	15,4 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen:	CE, ERP
Barcode:	4250557825106
4mm Verbundglasscheibe	
4mm tempered glass cover	
inkl. IR Fernbedienung für CCT- und Power-Select	
incl. IR remote for CCT - and power select	
106-125lm/W	

Informationen und Downloads:

