

Litegear Energy Plane LED 3-840-270lm SC WH Widebeam double asymmetric



Produktinformationen "Litegear Energy Plane LED 3-840-270lm SC WH Widebeam double asymmetric"

LED Rettungswegleuchte

Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterieversorgung zur Rettungswegbeleuchtung. 3 Stunden Notlichterhalt mittels Lithium Batterie. 2600mA, 3,6V. Gute Helligkeit und breites Abstrahlverhalten. Manueller Funktionstest mittels Taster. LED Lichtquelle mit langer Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. LED Status Anzeige mittels roter und grüner LED. Kompakte Abmessungen für Integration in Raster- und Gipskartondecken. Zweigeteilter Aufbau: runde LED-Einheit und längliche Batterie und Versorgungseinheit mit Umschaltweiche. Permanente Phasenüberwachung. Eleganter, unauffälliger Deckeneinbau.

- Betriebsgerät: Not/Netz: EVG
- Auto Test Funktion
- Abstrahlwinkel: asymmetrisch 2 x 45° Korridor Licht
- LED: 3W
- Lichtstrom: typ. 270 Lumen
- Einbaumaße siehe Zeichnung



Technische Daten:

Lichtstrom	270 lm
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	3 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.5
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	60x34,8 mm
Ausschnittmaß	43-48 mm
Nettogewicht:	251 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

