
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG60059HV

Litegear NOPA Batterie Notstromtreiber HV 6W IP65







Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 50/60Hz
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 50-300V, Konstant Leistung WmA
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße:	300x53x52 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	aluminium
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	nur für Highbay geeignet
Nettogewicht:	838 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Konverterdurchgangsspannung:	50-300V
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥1 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	5000 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	5 W
Anzahl Batteriezellen:	2
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172

Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.88 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Gewicht Masterkarton:	17,78 kg

Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Spannungsumschaltbereich: 130 - 170V AC <1 s
Entladezeitraum: 1h bei 6,0W and 3h by 3W
Umschaltweiche für CC- Treiber
autom. wöchentlicher und jährlicher Selbsttest
grün/rote Status LED Test by IR Remote