

# Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 35/50-840-9000LM 180lm/W



## Technische Daten:

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 9000 lm                                       |
| LED-Leistung:                      | 47 W                                          |
| Lichtausbeute:                     | 180 lm/W                                      |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                                        |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                                   |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                                        |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                                            |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °                                         |
| Blendwirkung (UGR):                | <24                                           |
| Lichtaustritt:                     | unten                                         |
| LED-Chip Hersteller:               | Epistar                                       |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                                      |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                                        |
| Eingangsspannung:                  | AC 170 - 264V, 330mA,<br>50/60Hz, DC 170-230V |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (35, 40, 45, 50 W)               |
| Treiber enthalten:                 | ✓                                             |
| Hersteller Treiber:                | Litegear                                      |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                                         |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme                                        |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 55-80V, 620mA                              |
| CC/CV:                             | CC                                            |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                                             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Steckverbinder                                |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                                      |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                                             |
| DC Notstromfähig:                  | ✓                                             |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 50°C                                  |
| Lagertemperatur:                   | -20°C - 55°C                                  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Maße:                          | 1498,5x70x39,4 mm |
| Montage:                       | Decke             |
| Montageart:                    | Aufbau            |
| IP Klasse:                     | 30                |
| IK-Klasse:                     | 02                |
| Gehäusefarbe                   | weiß              |
| Gehäusematerial:               | Stahl             |
| Gehäusebeschichtung:           | beschichtet       |
| Abdeckung:                     | klar              |
| Nettogewicht:                  | 1780 g            |
| Gewicht inkl. Verpackung:      | 1.8 kg            |
| Inhalt Masterkarton:           | 10                |
| Abmessungen Masterkarton:      | 1550x390x210 mm   |
| Gewicht Masterkarton:          | 19,4 kg           |
| Qualitätsserie:                | Advance Line      |
| Garantie                       | 5 Jahre           |
| Lebensdauer:                   | 60.000 h L80/B20  |
| entsorgungspflichtig:          | ✓                 |
| Zolltarifnummer:               | 9405119090        |
| Prüfzeichen                    | CE,TÜV,ENEC,LM80  |
| Barcode:                       | 4250557823942     |
| Output Select: 35, 40, 45, 50W |                   |
| maximal 170 Lumen/Watt         |                   |

