

# Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 50-840-9500LM DALI 190lm/W



## Technische Daten:

Lichtstrom:	9500 lm
LED-Leistung:	50 W
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	EBRIGHT
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	245
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 220-240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (35-50 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 85-160V, 245-350mA
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 55°C
Lagertemperatur:	-40°C - 85°C

Maße:	1499x70x40 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1870 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	2.07 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x430x210 mm
Gewicht Masterkarton:	20,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557825984
max. Output Select:	35, 40, 45, 50W
max. 190 Lumen/Watt	
Leuchten pro Leitungsschutzschalter	
B16 9x /C16 12x / A16 7x	

