

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 70-940-11900LM Dali Dim Real-Color



Technische Daten:

Lichtstrom:	11900 lm
Lichtausbeute:	170 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	EBRIGHT
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	336
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 220-240V
Leistungsaufnahme:	70 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V, 1300-1650mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	1493x62x42 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1500 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1570x430x210
Gewicht inkl. Verpackung:	1.72 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x430x210 mm
Gewicht Masterkarton:	17,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557825977
	High Efficiency 180lm/W

Informationen und Downloads:

