Produktinformationen

Artikel-Nr. LG30452

Litegear Alvera Line MKII 600 20-840-2700LM DIM

Produktinformationen "Litegear Alvera Line MKII 600 20-840-2700LM DIM"

LED Feuchtraumleuchte mit höherer Schutzart
Die Litegear® Alvera Line ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte nach IP65 Schutzklasse. Die Litegear® Alvera LED Leuchten Serie ist mit einem hochwertigen Vorschaltgerät ausgestattet und überzeugt durch einen robusten Systemaufbau mit einer lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden. Zudem bietet sie eine überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 135 Lumen/Watt!
Die Alvera Line ist in verschiedenen Leistungsklassen und Gehäuselängen lieferbar 60cm / 20W, 120cm / 40W und 150cm / 60W zudem in 2 Lichtfarben: 4000 Kelvin und 6000 Kelvin oder als Version mit Farbwahlschalter. Ein robustes Aluminiumprofil mit opaler PC Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung. Alle elektronischen Komponenten sind gut geschützt im Gehäuseinneren verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über ein Klemmterminal welches durch eine leicht zu öffnende Endkappe wetterfeste geschützt ist. Die Kabeleinführung befindet sich an der Kopfseite. Die Installation der Verkabelung kann in kürzester Zeit erfolgen. Auch als Version mit Durchgangsverdrahtung lieferbar 3 x 2,5mm², Die Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel. Optional sind Seilabhängungen lieferbar.
Inklusive EVG mit weiter Eingangsspannung von 100-277V AC, UL, FCC und CE Zertifikat
Dimmbarer Treiber: 0-10V, PWM, RX dim

Technische Daten:

Lichtstrom	2700 lm
Lichtausbeute:	135 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	625x85x78 mm
Nettogewicht:	1335 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de